

D 7200



Dronningborg D 7200

Dronningborg D 7200 har en kapacitet og driftssikkerhed, der tilfredsstiller selv de mest krævende.

D 7200 kan leveres med 12 eller 14 fods standard eller POWERFLOW skærebord.

Dronningborg standard skærebord klarer selv de vanskeligste høstforhold. Skærebordet har lukket bund med panserplader, så det kan følge markens ujævnheder i stedet for at skubbe jord op. Med den fuldhvauliske vinde samles alle afgrøder skånsomt op uden spild.

POWERFLOW skærebordet transporterer aktivt afgrøden fra kniv til indføringstrømle. Mejetærskeren belastes jævnt, kapaciteten øges, og spildet mindskes.

En mejetærskers kapacitet er først og fremmest bestemt af tærskværkets bredde. Et bredt tærskværk sikrer et tyndt materialeglag, der kan behandles effektivt med minimalt spild. 140 cm er klassens største.

Efterrenseri med kørner og stigeluftrensning er medvirkende til den rene færdigvare. Og en højere afregningspris er jo altid en fordel.

Et godt førermiljø er ingen luksus. Den komfortable førerkabine på D 7200 gør, at piloten kan arbejde mere effektivt. Den hydrostatiske fremdrift sparer gearskift og udkoblinger. Elektriske vippekontakter for tilkobling af tærskværk, skærebord m.m. letter arbejdet.

Store oplukkelige sideskærme gør adgangen til daglig service let. Iøvrigt har D 7200 kun ét dagligt smørested.

Høje skillelister (Crop Channelling) tvangsstyrrer materialet på tilløbsplan og soldkasse. Det sikrer jævn materialedeling i maskinens bredde ved kørsel på stærkt skrånende terræn.

Når du vælger Dronningborg, har du den største sikkerhed for hurtig service og levering af reservedele. Der er altid en autoriseret Dronningborg forhandler inden for kort afstand.

Specifikationer		Dronningborg D 7200
Motor	Effekt	130 DIN HK (96 kW)
	Brændstoftank	280 liter
Transmission	Type	Hydrostatisk
	Antal gear frem/tilbage	2/2
	Hastighed	1. gear 0 - 10 km/t Bak 0 - 5 km/t 2. gear 0 - 20 km/t Bak 0 - 10 km/t
Skærebord	Skærebredde	12 - 14 fod (372 - 433 cm)
	Knivtræk type	Plejlstang
	Affjedring	Gasakkumulatører
	Stubhøjde	-13 til 134 cm
	Stubhøjdeforvalg	Elektro-hvaulisk
	Vindregulering op/ned frem/tilbage	Hydraulisk
	Vindetræk type	Hydraulisk
	Vindehastighed	Hydrostatisk
	Vindepigge	0 - 50 o/min. (periferhastighed 0 - 9,4 km/t)
	Reversering	Vinkel indstilles uden værktøj Hydraulisk
Tærskværk	Bredde	140 cm
	Cylinderdiameter	45 cm
	Antal slagler	6
	Cylindervariator	Hydraulisk variator
	Cylinderhastighed	550 - 1500 o/min. (12,9 - 35,3 m/sek.)
	Broareal	6.800 cm ²
	Omslutningsvinkel	117°
	Antal brolinealer	12
	Broindstilling	Et håndtag ved førersædet
	Tømning af stenfælde	Udvendigt håndtag
Halmrystere	Antal rystere	5
	Areal	5,4 m ²
	Rysterlejer	Dobbelt kuglelejer
Rensning	Oversold	Indstilleligt
	Undersold	Indstilleligt + 5 mm rapssold
	Soldareal	3,2 m ²
	Underblæserhastighed	525 - 1130 o/min.
	Underblæserindstilling	Elektrisk, ved soldkassen
Retursystem	Finrenseri	Med kørner og stigeluftrensning
	Returmaterialet ledes til Returgodskontrol	Tærskcylinder I skuffe ved førerpladsen
Korntank	Volumen	4.200 liter
Tømmesystem	Type	Lukket system
	Tømmerør udsving	Hydraulisk
	Tømmekapacitet	Ca. 55 liter/sek.
	Tømmehøjde	370 cm
Førermiljø	Førerkabine	Standard. 5 arbejdslygter
	Varme, Air Conditioning	Ekstraudstyr
	Overvågning	ELEVATORCONTROL
Hjul	Standard	18.4-30 trækjul 12.5/80-18 styrehjul 23.1-26 trækjul 28 LR 26 trækjul
	Overstørrelse	
Dimensioner og vægt	Højde	370 cm (m/ 18.4 - 30 trækjul)
	Bredde uden skærebord	320 cm (m/ 18.4 - 30 trækjul)
	Længde uden skærebord	647 cm
	Vægt med kabine og skærebord	Ca. 8.000 kg

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre data og tekniske specifikationer.



**dronningborg
maskinfabrik a/s**

Postboks 80. 8900 Randers
Tlf. 86 42 58 55. Fax 86 40 58 24