

6855



6855

A Maior Colheitadeira do Mercado.

- **Novo motor Perkins série 1000 Turbo**, com 165 cv ou 193 cv, maior reserva de torque, baixíssimo consumo de combustível e menor índice de ruído.
- **Maior área de separação**, 5,76 m² distribuídos ao longo de 6 saca palhas, faz com que a MF 6855 atinja altos índices de produtividade com um mínimo de perdas.
- **Maior largura de trilha**, cilindro de 1400 mm de largura, faz com que a MF 6855 seja a maior colheitadeira do mercado.
- **Retrilha independente**, evita a sobrecarga da trilha além da vantagem de uma retrilha sem quebra de grãos.



Colheitadeira 6855

MOTOR

Marca/modelo ... Perkins 1006-6T - Turbo
 N° de Cilindros 6
 Potência - cv - DIN 165
 — Opcional 193
 Cap. Tanque Combustível - l 320
 Sistema Elétrico - 12V Alternador
 Corte do Combustível Na Chave

SISTEMA DE TRILHA

Cilindro:

Tipo Barras raspadoras de alta inércia
 Largura/Diâmetro - mm 1400/560
 Peso - Kg 305

Transmissão - rpm:

Por correia 430 a 1250
 Sistema "MAXI-TORQ" Standard
 Por corrente - Opcional ... 395 até 1265

Côncavo:

Tipo Barras
 Ângulo envolvimento 110 graus
 Área m² 0,94
 Regulagem frente/atrás Independente

SISTEMA DE SEPARAÇÃO

Saca-Palhas:

Quant./N° de saltos 6/5
 Área m² 5,76
 Tipo Fundo aberto com
 bandeja recolhadora

SISTEMA DE LIMPEZA

Área total - m² 4,8

Ventilador:

Tipo Rotor 8 pás
 Rotações - rpm 385 a 1149
 Diâmetro - mm 600

ARMAZENAMENTO/DESCARGA

Capac. de armazenamento - l 5000
 Vazão de descarga - l/seg. 50
 Tubo de descarga Horizontal superior
 Cobertura tanque Standard
 Altura de descarga - mm 3420

PLATAFORMA DE CORTE

Características para as versões rígidas e flexíveis:

Molinete:

Transmissão Hidrostática
 Rotações - rpm 0 a 60
 N° de barras 6
 Ajuste longitudinal Mecânico
 - Opcional Hidráulico

Específico da versão flexível:

Tamanhos - metros/pés
 4,20/14-4,80/16-5,10/17-5,80/19
 Controle automático de altura da
 Plataforma - CAAP Opcional
 Barra flexível com ajuste de
 pressão sobre o solo Standard

Específico da versão rígida:

Tamanhos - metros/pés
 4,20/14-4,65/15,5
 Distância das navalhas
 ao caracol 320mm
 Chapa de proteção sob a mesa Standard

PLATAFORMA DE MILHO

N° linhas Ref. MF / Distância - cm
 4 1144/91-96-102
 5 1153/71-73
 5 1154/91-102
 6 1163/71-73
 8 1183/71-73

Caracol:

Diâmetro - mm 406

FREIOS

Tipo Hidráulico à disco
 Serviço Acionamento por pedais
 Estacionamento
 Acionamento por alavanca

RODAGEM

	Grão	Arroz
Dianteiro	23.1x30 R1	23.1x26 R2
- Opcional	24.5x32 R1	
Traseiro	10.0x16	14.9x24 R1

TRANSMISSÃO

Tipo Mecânica
 Velocidade - Km/h 2,3 a 27
 Opcional Hidrostática

DIMENSÕES E PESO

Bitola dianteira - mm 2990
 Comprimento s/plataforma - mm 7100
 Altura máxima - mm 4290
 Peso s/plataforma - Kg 8660

COMODIDADE DO OPERADOR

Direção Hidrostática
 Coluna da direção Ajustável
 Assento Ajustável

EQUIPAMENTOS STANDARD

Compressor de ar
 Toldo

EQUIP. OPCIONAIS/VARIÁVEIS

Cilindro e côncavo de dentes
 Picador de palhas
 kit para colheita de feijão
 kit para colheita de girassol
 Semi-esteiras
 Peneiras inferiores de furos redondos



MASSEY FERGUSON

De acordo com a política da Companhia, de introdução contínua de melhoramentos em seus produtos, as especificações contidas nesta publicação podem sofrer alterações à qualquer momento, sem prévio aviso.

IOCHPE-MAXION

DIVISÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
 E INDUSTRIAIS

Fabricante dos Produtos Massey Ferguson.

© P 10024/0893/1m